

R kawice spawalnicze COMFOflex

	<p>10-2000 S, L, XL, XXL Długo = 35cm. KEVLAR® 4x + 5x</p> <p>!!! TESTOWANE ELEKTROSTATYCZNIE</p>	<p>COMFOflex EN12477 TYPE A</p>  <p>413x3x 4133 TÜV BP 60017622 0001</p>
	<p>10-2900 R kawice wełniane z pokryciem COMFOflex do spawania w wysokich temperaturach.</p> <p>10-2900 L, XL. Długo = 36 cm. KEVLAR® 4x Odporno kontaktowa 250°C !!!</p>	<p>STEERSOuff EN12477 TYPE A</p>  <p>423x4x 4233 TÜV BP 60017622 0001</p>
	<p>10-2385 Zewn trzna cz pokryta warstw aluminium dla lepszej ochrony przed ciepłem.</p> <p>10-2385 L. Długo = 35 cm. KEVLAR® 4x</p>	<p>COMFOflex EN12477 TYPE A</p>  <p>4134x 4133 TÜV BP 60017622 0001</p>
	<p>10-2850 Sarnia skóra wraz z systemem COMFOflex dla maksymalnej czuło ci i kontroli.</p> <p>10-2850 L, XL. Długo = 36 cm KEVLAR® 4x</p>	<p>DEERSOsoft EN12477 TYPE A/B</p>  <p>313x4x 3133 TÜV BP 60017622 0001</p>
	<p>10-2750 Najwy sza jako skórzanych r kawic, odpornych na olej i wod .</p> <p>10-2750 L, XL, XXL. Długo = 36 cm. KEVLAR® 4x</p> <p>!!! TESTOWANE ELEKTROSTATYCZNIE</p>	<p>STEERSOuff EN12477 TYPE A/B</p>  <p>423x4x 4143 TÜV BP 60017622 0002</p>
	<p>10-2178 Oryginalne, szerokie r kawice. Model na jeden palec.</p> <p>10-2178 L. Długo = 35 cm KEVLAR® 4x</p>	<p>COMFOflex EN12477 TYPE A</p>  <p>413x3x 4133 TÜV BP 60017622 0002</p>













R kawice bawełniane

	<p>10-2392 Proste wraz ze wzmocnieniem ochrony kciuka dla lepszego trzymania uchwytu MIG.</p> <p>10-2392 L, XL. Długo = 34 cm. 10-2392 L/18. Długo = 46 cm. KEVLAR® 3x</p>	<p>EN12477 TYPE A/B</p>  <p>413x4x 3124 TÜV BP 60017622 0002</p> 
	<p>10-2392GB Model GOLDEN BROWN. Proste wraz ze wzmocnieniem ochrony kciuka dla lepszego trzymania uchwytu MIG.</p> <p>10-2392 L, XL Długo = 34 cm KEVLAR® 3x</p>	<p>EN12477 TYPE A/B</p>  <p>413x4x 3124 TÜV BP 60017622 0002</p> 
	<p>10-2392L-MIT Model na jeden palec.</p> <p>10-2392L-MIT Długo = 34 cm KEVLAR® 3x</p>	<p>EN12477 TYPE A/B</p>  <p>413x4x 3124 TÜV BP 60017622 0002</p> 
	<p>10-2101 Model z ekonomicznie ułożonym kciukiem.</p> <p>10-2101 L, XL Długo = 34 cm</p>	<p>EN12477 TYPE A/B</p>  <p>413x4x 3134 TÜV BP 60017622 0003</p> 
	<p>10-2101GB Model GOLDEN BROWN. Model z ekonomicznie ułożonym kciukiem.</p> <p>10-2101 L, XL Długo = 34 cm</p>	<p>EN12477 TYPE A/B</p>  <p>413x4x 3134 TÜV BP 60017622 0003</p> 




R kawice spawalnicze TIG Softouch

	<p>10-1003 Najwyższe jakością rękawice z ziarnistej włoszkiej skóry i z wzmocnionym kciukiem.</p> <p>10-1003 M, L, XL, XXL Długość = 35 cm KEVLAR® 3x</p>	<p>Softouch EN12477 TYPE A/B</p>  <p>413x4x 3121 TÜV BP 60017622 0003</p>	
	<p>10-1005 Najwyższe jakością rękawice z ziarnistej włoszkiej skóry i z wzmocnionym kciukiem.</p> <p>10-1005 S, M, L, XL, XXL. Długość = 35 cm. KEVLAR® 3x</p> <p>!!! TESTOWANE ELEKTROSTATYCZNIE</p>	<p>Softouch EN12477 TYPE A/B</p>  <p>412x4x 2122 TÜV BP 60017622 0003</p>	
	<p>10-1007 Rękawice z koziej skóry (dłonie) oraz krowiej (tyłna część).</p> <p>10-1007 M, L, XL Długość = 35 cm KEVLAR® 3x</p>	<p>Softouch EN12477 TYPE B</p>  <p>412x4x 2111 TÜV BP 60017622 0003</p>	
	<p>10-1009 Ziarniste, lekkie rękawice z koziej skóry z oddzielną tylną częścią ze skóry krowiej.</p> <p>10-1009 M, L, XL, XXL. Długość = 35 cm. KEVLAR® 3x</p> <p>!!! TESTOWANE ELEKTROSTATYCZNIE</p>	<p>Softouch EN12477 TYPE B</p>  <p>412x4x 2111 TÜV BP 60017622 0004</p>	
	<p>10-2304 Ziarniste i miękkie rękawice ze skóry jeleniej oraz krowiej.</p> <p>10-2304 M, L, XL, XXL Długość = 32 cm KEVLAR® 3x</p>	<p>DEERSOsoft Softouch EN12477 TYPE A/B</p>  <p>413x4x 2133 TÜV BP 60017622 0004</p>	

R kawice robocze – skórzane, odporne na cieranie, przycinanie oraz przekłuwanie

	<p>10-2806 Podwójne połączenie skóry z r. kawem 7,5cm</p> <p>10-2806 L Długość = 26 cm</p>	<p>EN 388</p>  <p>3244 TÜV BP 60017626 0001</p> 
	<p>10-2209 R kawice z kolorem bezpieczeństwa z 7,5 cm r. kawem.</p> <p>10-2209 S, M, L, XL, XXL Długość = 26 cm</p>	<p>EN 388</p>  <p>3143 TÜV BP 60017626 0001</p> 
	<p>10-2209LB Takie same jak model 10-2209, lecz zastąpione skórą Lava Brown.</p> <p>10-2209LB L, XL Długość = 26 cm</p>	<p>EN 388</p>  <p>3143 TÜV BP 60017626 0001</p> 
	<p>10-2207 R kawice ogólnego przeznaczenia z 7,5cm r. kawem.</p> <p>10-2207 L, XL Długość = 25 cm</p>	<p>EN 388</p>  <p>3142 TÜV BP 60017626 0001</p> 

R kawice robocze do niskich temperatur

	<p>10-2266 R kawice z odwróconej włoskiej skóry.</p> <p>10-2266 L, XL Długość = 18 cm</p>	<p>TURMOflex</p> <p>EN 511</p>  <p>22x TÜV BP 9910756 01</p> 
---	---	--

ODZIE GRAIN GOLDEN BROWN

Wszystkie produkty Golden Brown s wytworzone ze skóry krowiej, odpornej na wysokie temperatury i przewlekanej z materiałem KEVLAR®. Koszula posiada podwijany kołnierz wraz z dopinaniem na rzepy. Fartuch ma regulowane szelki oraz tylne kieszenie zapinane na rzepy, posiada rozpinanie z boku oraz z przodu. R kawy w górnej cz ci maj regulowany na rzepy obwód, natomiast w dolnej, elastyczn opask . Odzie wytwarzana jest w zgodno ci z normami EN 470-1, TÜV BP60008974 EN 470-1, TÜV BP60008974.

	<p>44-2530 Koszula odporna z tyłu na płomienie wraz z wewn trznymi kieszeniami.</p>	<p>EN 11611 EN 470-1  TÜV BP60008974 </p>
	<p>Fartuch 44-2142 44-2142 W</p>	<p>EN 11611 EN 470-1  TÜV BP60008974 </p>
	<p>44-2321 R kawy w górnej cz ci maj regulowany na rzepy obwód, natomiast w dolnej, elastyczn opask . (para)</p>	<p>EN 11611 EN 470-1  TÜV BP60008974 </p>