

## SAMOŚCIEMNIAJĄCA MULTI-GLAS

Jest to produkt nowej generacji do kompleksowej ochrony oczu i głowy spawacza.

**Automatyczny filtr zaciemniający** po zajarzeniu łuku samoczynnie zmienia swoje zaciemnienie (przepuszczalność światła łuku elektrycznego), a po zakończeniu spawania ponownie staje się jasny.

**Automatyczna maska** pozwala nie tylko w bezpieczny sposób chronić oczy operatora od szkodliwego wpływu promieniowania łuku, ale także w wygodny sposób odciąża obie ręce. Pozwala to na precyzyjne pozycjonowanie łuku, co ma niewątpliwą wpływ na efekt i jakość końcową wykonywanej operacji.

**Prezentowana przyłbica** spawalnicza nadaje się do wszystkich rodzajów spawania — MIG, TIG, MAG, PLASMA, MMA.

**Maska jest w pełni automatyczna**, posiada płynną regulację stopnia zaciemnienia umieszczoną w wygodnym miejscu — na boku maski.



### Główne cechy automatycznej maski spawalniczej:

- zasilanie fotoogniwem,
- filtr wysokiej przejrzystości,
- całkowite zabezpieczenie przed szkodliwym promieniowaniem UV/IR, ciepłem oraz odpryskami spawalniczymi,
- materiał maski o wysokiej wytrzymałości,
- regulacja czułości oraz czasu rozjaśnienia.

### Specyfikacja techniczna

Wymiary filtra	110 x 90 x 8
Pole widzenia	96 x 42 mm
Poziom przejrzystości	4 DIN
Zakres regulacji przyciemnienia w trybie włączonym (ciemnym)	9 - 13 DIN
Blokada UV/IR	powyżej 13 DIN
Czas ściemnienia	1/10 000 s
Czas rozjaśnienia	0,1 - 0,9 s (płynna regulacja)
Zasilanie	fotogniwo słoneczne wraz z baterią litową
Temperatura pracy	-5°C do +55°C (23°F do 131°F)
Temperatura przechowywania	-20°C do +70°C
Waga	495 g

## PRZYŁBICA SPAWALNICZA FG-2

Przyłbica spawalnicza FG-2 ma za zadanie chronić oczy przed promieniami ultrafioletowymi i podczerwonymi. Maska ta chroni też twarz przed iskrami i odpryskami.

Przyłbica FG-2 posiada specjalny mechanizm odchylania w górę poprzez system mocowania przyłbicy, który obniża jej środek ciężkości, pozwalając zmniejszyć obciążenie szyi spawacza i poprawiając komfort pracy.

Przyłbica FG-2 wyposażona jest standardowo w filtr spawalniczy o stopniu zaciemnienia 10 DIN.

Specyfikacja techniczna:

Wymiary filtra: 110 x 90 x 8 mm

Szybka ochronna zewnętrzna: 110 x 90 x 1 mm

Szybka ochronna wewnętrzna: 110 x 90 x 1 mm

Masa: 490 g



## PRZYŁBICA SPAWALNICZA GS-1

Przyłbica spawalnicza GS-1 ma za zadanie chronić oczy przed promieniami ultrafioletowymi i podczerwonymi. Maska ta chroni też twarz przed iskrami i odpryskami.

Przyłbica GS-1 wyposażona jest standardowo w filtr spawalniczy o stopniu zaciemnienia 10 DIN.

Specyfikacja techniczna:

Wymiary filtra: 110 x 90 x 8 mm

Szybka ochronna zewnętrzna: 110 x 90 x 1 mm

Szybka ochronna wewnętrzna: 110 x 90 x 1 mm

Masa: 490 g

